



Vierwegekopf

Eigenschaften

- einsetzbar für Holzschalungsträger und Kanthölzer
- passend für alle Deckenstützen
- sichere Auflage - einfach einstecken
- Gewicht ca. 3,4 kg
- feuerverzinkt



Dreibein

Eigenschaften

- zusammenklappbar
- passend für jede Stütze
- Gewicht 11 kg
- feuerverzinkt





Verschwertungsklammer

Eigenschaften


- für alle Stützen von Ø48 mm – 76 mm
- verzinkt / lackiert



Alu-Trägerklemme

Eigenschaften

- schnelle Verbindung aller handelsüblichen Schalungsträger zu schubsteifen Schalungsträgerrosten
- keine Beschädigung der Träger durch Nägel bzw. Verschraubungen
- zur Montage genügen 2 Hände



Haltekopf für H20-Träger

Eigenschaften

- verzinkt



Verwandte Themen



HT20-Holzträger



EL-props Stahlrohrstützen

Elvermann GmbH
Hauptsitz Dorsten
 Zur Reithalle 72-76
 46286 Dorsten-Lembeck
 Telefon 02369 / 9891-0
 Telefax 02369 / 9891-95

Niederlassung Dortmund
 Kleyer Weg 37
 44149 Dortmund
 Telefon 0231 / 61804990
 Telefax 0231 / 61804991
 dortmund@elvermann.de

Niederlassung Stuttgart
 Im Sträßle 18
 71706 Markgröningen
 Telefon 07145 / 936000
 Telefax 07145 / 936001
 stuttgart@elvermann.de

info@elvermann.de
 www.elvermann.de

ELVERMANN
 Schaltechnik